



## Analyzátor bioplynov pre umiestnenie vo vonkajších priestoroch

- Integrácia plynového analyzátoru SSM 6000 (pozri dátový list) na kontrolu registráciu plynov z bioenergetickej stanice, čistiarne a skládok
- Meranie metánu, sírovodíku alebo voliteľne koncentrácie kyslíku, oxidu uhličitého a vodíka.
- Vysoká presnosť a stabilita merania pomocou proCAL
- Kalibrácia skúšobného plynu najskôr po roku
- Úprava plynu s diverznými filtračnými systémami a voliteľným meracím plynovým chladičom
- Nástenné puzdro pre umiestnenie vo vonkajších priestoroch
- Voliteľné vykurovanie puzdra

## Technické údaje:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Komponenty merania:</b> | O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> S, H <sub>2</sub> S, H <sub>2</sub> |
| <b>Rozmery (VxHxD):</b>    | 600x800x300 mm  |
| <b>Farba púzdra:</b>       | RAL 7035  |
| <b>Systémové púzdro:</b>   | GFK-vtsavaná skriňa s viditeľnými dverami   |
| <b>Druh ochrany:</b>       | IP 56   |
| <b>Okolité teplota:</b>    | - 20 °C do +40 °C   |

## SSM6000 outdoor

### Umiestnenie vo voľnom priestore



\* proCAL pre SSM 6000 – plne automatická kalibrácia bez kontroly plynu